

Infobrief 5.16

E-Commerce

Parkordnung vorgegeben!

Problemstellung: Wie markiert man einen geschotterten Parkplatz dauerhaft?



Die Herausforderung hatte es in sich. Ein passendes Produkt war schnell gefunden: Die [Park- und Leitschwelle „Separator“](#) aus dem **Lüft-Shop**-Portfolio ist für diesen Einsatz prädestiniert. Die Separatoren sind 1000 mm lang, 150 mm breit und haben eine Aufbauhöhe von 50 mm. Die geringe Höhe macht ein Überfahren im Notfall ohne weiteres möglich. Die Schwellen bestehen aus Recycling-Gummi und sind nachtsichtbar mit weißen Reflexstreifen ausgestattet.

Schwieriger hingegen war es, die Parkschwellen auf einer wassergebundene Schottertragschicht auch dauerhaft zu fixieren! Die Lösung ist ein Spezialdübel, der durch seine Einbindetiefe und die besondere Spreizung eine lange und sichere Haltbarkeit gewährleistet.

Weitere Einsatzmöglichkeiten des Separators: Fahrbahntrennung, Fahrbahneinengung, Sperrflächenmarkierung, Radwegabtrennung.....

Bei Fragen zu System und Einsatz stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!