

Lüft Pflanzinsel – Muster Leistungsverzeichnis

| Herstellerinformationen | |
|---|--|
| Lüft GmbH & Co. KG In den Vierzehn Morgen 1-5 55257 Budenheim | Tel.: 06139 29360 info@lueft.de www.lueft.de |

| Systembeschreibung |
|---|
| <p><u>Lüft Pflanzinsel</u></p> <p>Material: 100% Recycling-Kunststoff zum Aufstellen auf den vorgesehenen Untergrund. Die Pflanzwinkel werden entsprechend Herstellerempfehlung und der Vorgaben des Auftraggebers aufgestellt. Im Innenbereich werden die Pflanzinsel mit Bodenplatten aus Recycling-Kunststoff ausgelegt.</p> <p>Kunststoffbeschichtete Pflanzwinkel. Die Beschichtung ist UV-, frost- und tausalzbeständig. Standardfarben: Hellanthrazit, Lichtgrau, Porphyrt. Alternative Oberflächenfarben sind möglich. Der obere, gerade Bereich der Sichtfläche ist zusätzlich reflektierend abgeperlt.</p> <p>Integrierte Kugelreflektoren zur besseren Nachtsichtbarkeit optional.</p> <p>Verfüllung nach dem System Dachbegrünung.</p> <p>Bepflanzung und Verfüllung sind gesondert auszuschreiben.</p> |

| OZ | Beschreibung | Anzahl/ Einheit | EP € | GP € |
|-------------|---|--------------------|------|------|
| 01 | Pflanzinsel | | | |
| 01.1 | Lieferung und Montage von Pflanzwinkel | | | |
| 01.1.1 | Pflanzwinkel Typ 1, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 70 kg | | | |
| 01.1.2 | Pflanzwinkel Typ 2, Farbe nach Wahl Länge 0,50 m, Breite 0,50 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg | | | |
| 01.1.3 | Pflanzwinkel Typ 3, Farbe nach Wahl Länge 0,58 m, Breite 0,50 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 50 kg | | | |
| 01.1.4 | Pflanzwinkel Typ 4, Farbe nach Wahl Länge 90°, Breite 0,50 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 30 kg | | | |
| 01.1.5 | Bodenplatten, natur Jede angeschnittene Bodenplatte wird als ganze Platte abgerechnet. Länge 1,00 m, Breite 0,50 m, Höhe 0,10 m, Gewicht 10 kg | | | |
| 01.2 | Zubehör | | | |
| 01.2.1 | Integrierte Glas-Kugelreflektoren | | | |
| 01.2.1A | wahlweise Integrierte LED Solarreflektoren | | | |
| 01.2.2 | Rispenband (Stahlband, verzinkt) <i>Zusätzlich zur Sicherung der Pflanzinsel gegen Verschieben beim Anfahren im unteren Drittel der Pflanzwinkel befestigen.</i> | | | |
| 01.2.3 | Vlies, mind. 150 g/qm, Trennlage-Filter-Schutz Vlies – Trennlage I Schutzvlies Vlies – Trennlage II | | | |
| 01.2.4 | Wurzelschutzfolie, Stärke 1 mm | | | |

Lüft Pflanzinsel – Muster Leistungsverzeichnis

| OZ | Beschreibung | Anzahl/ Einheit | EP € | GP € |
|----|---|--------------------|------|------|
| 03 | Transportkosten | | | |
| 04 | Pflanzwinkel liefern und aufstellen | | | |
| 05 | Verfüllung | | | |
| 06 | Bepflanzung | | | |
| 07 | Verkehrssicherung nach Anforderungen des AG | | | |

Die Bepflanzung ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und sollte bauseits ausgeführt bzw. beauftragt werden.

Der besondere Aufbau der Verfüllung, ähnlich System Dachbegrünung, macht die Pflanzinsel zum Selbstversorger. Bei Bepflanzung außerhalb der Pflanzperioden und langen Hitzephasen empfehlen wir das Verlegen eines Drainagerohres zum Einbringen des Wassers.

Rindenmulch auf der Vegetationsfläche dient zur Wasserhaltung und Unkrautvermeidung.