

<u>Lüft Leitsysteme</u> – Muster Leistungsverzeichnis

Herstellerinformationen

Lüft GmbH & Co. KG In den Vierzehn Morgen 1-5 55257 Budenheim Tel.: 06139 29360 info@lueft.de www.lueft.de

Systembeschreibung

<u>Lüft Leitsysteme</u>

Material: 100% Recycling-Kunststoff zum direkten Verdübeln auf dem vorgesehenen Untergrund mit Bodenverankerungen. Stecksystem. Produktionsfarbe Grau. Massiv, Vollmaterial.

Kunststoffbeschichtete Leitsysteme. Die Beschichtung ist UV-, frost- und tausalzbeständig. Standardfarben: abwechselnd Rot, Weiß, Lichtgrau, Hellanthrazit. Alternative Farben sind möglich.

Integrierte Kugelreflektoren zur besseren Nachtsichtbarkeit optional.

Bodenverankerungen komplett vormoniert, bestehend aus: Schraube A2, DIN 571, M 12/200, U-Scheibe A2, DIN 1440 und Kunststoffdübel § 16.

Direktbeschilderung über abgestimmte, systemkonforme Befestigungsmöglichkeiten.

Beschreibung	Anzahl/ Einheit	EP€	GP€
Mobile Leitsysteme Lieferung und Montage von mobilen Leitsystemen			
Lüft Leitelement Version A unbeschichtet Länge 1,00 m. Breite 0,40 m. Höhe 0,50 m. Gewicht 45 kg			
Lüft Leitelement Version A beschichtet, Farbe nach Wahl			
Lüft Leitelement Version B unbeschichtet			
Lüft Leitelement Version B beschichtet, Farbe nach Wahl			
Lüft Anfangselement unbeschichtet			
Lüft Anfangselement beschichtet, Farbe nach Wahl			
Lüft Endelement unbeschichtet			
Lüft Endelement beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg			
	Mobile Leitsysteme Lieferung und Montage von mobilen Leitsystemen Lüft Leitelement Version A unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version A beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version B unbeschichtet Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Leitelement Version B beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Anfangselement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Anfangselement beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement beschichtet, Farbe nach Wahl	Mobile Leitsysteme Lieferung und Montage von mobilen Leitsystemen Lüft Leitelement Version A unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version A beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version B unbeschichtet Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Leitelement Version B beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Anfangselement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Anfangselement beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement beschichtet, Farbe nach Wahl	Mobile Leitsysteme Lieferung und Montage von mobilen Leitsystemen Lüft Leitelement Version A unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version A beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Leitelement Version B unbeschichtet Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Leitelement Version B beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 0,75 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 40 kg Lüft Anfangselement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Anfangselement beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 45 kg Lüft Endelement unbeschichtet, Farbe nach Wahl



<u>Lüft Leitsysteme</u> – Muster Leistungsverzeichnis

OZ	Beschreibung	Anzahl/ Einheit	EP€	GP €
01.1.5	Lüft Leitbord Version A unbeschichtet			
01.1.5	Länge 1,00 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 33 kg Lüft Leitbord Version A beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 33 kg			
01.1.6	Lüft Leitbord Version B unbeschichtet			
01.1.6	Länge 0,75 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 25 kg Lüft Leitbord Version B beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 0,75 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 25 kg			
01.1.7	Lüft Anfangsbord unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 25 kg			
01.1.7	Lüft Anfangsbord beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,30 m, Höhe 0,25 m, Gewicht 25 kg			
01.1.8	Lüft Endbord unbeschichtet Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 25 kg			
01.1.8	Lüft Endbord beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,40 m, Höhe 0,50 m, Gewicht 25 kg			
01.1.9	Lüft Bike Lane Protector, Wiesbadener Schutzbord unbeschichtet			
01.1.9	Länge 1,00 m, Breite 0,12 m, Höhe 0,15 m, Gewicht 15 kg Lüft Bike Lane Protector, Wiesbadener Schutzbord beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 1,00 m, Breite 0,12 m, Höhe 0,15 m, Gewicht 15 kg			
01.1.10	Lüft Bordsteinerhöhung, Frankfurter Hut unbeschichtet			
01.1.10	Länge 0,75 m, Breite 0,12 m, Höhe 0,15 m, Gewicht 8 kg Lüft Bordsteinerhöhung, Frankfurter Hut beschichtet, Farbe nach Wahl Länge 0,75 m, Breite 0,12 m, Höhe 0,15 m, Gewicht 8 kg			
01.2 01.2.1 01.2.1A 01.2.2 01.2.3 01.2.4 01.2.5 01.2.6 01.2.7	Zubehör Integrierte Glas-Kugelreflektoren wahlweise integrierte LED Solarreflektoren Reflektor "Diamond Marker", weiß Verbinder Bike Lane Protector, V2A Bodenverankerungen V2A, komplett, für Bike Lane Protector Bodenverankerungen V2A, komplett, für Leitelement/Leitbord Bodenverankerungen V2A, komplett, für Bordsteinerhöhung Rohraufsetzer, Stahl fv., du 60 mm für Leitelement			



<u>Lüft Leitsysteme</u> – Muster Leistungsverzeichnis

OZ	Beschreibung	Anzahl/ Einheit	EP €	GP€
02.	Beschilderung			
02.1 02.1.1	Beschilderungsvorschlag Leitelement Verkehrszeichen 605-10. 500/250 mm. Alform Sianalfolie RA2 mit			
	Klemmschellen und Rohraufsetzer für Leitelement			
02.1.2	Verkehrszeichen 605-20, 500/250 mm, Alform Signalfolie RA2 mit Klemmschellen und Rohraufsetzer für Leitelement			
	Klemmscheilen und konfauseizer für Leifelemeni			
02.2	Beschilderungsvorschlag Leitbord			
02.2.1	Flexible Warnbake StandUp 605-10/20, 500/125 mm,			
02.2.2	mit Standfuß eckig Flexible Warnbake StandUp 605-11/21, 500/125 mm,			
02.2.2	mit Standfuß eckig			
02.3 02.3.1	Beschilderungsvorschlag Bike Lane Protector Flexible Warnbake StandUp 605-10/20, 500/125 mm,			
02.0.1	mit Standfuß rund			
02.3.2	Flexible Warnbake StandUp 605-11/21, 500/125 mm,			
00.00	mit Standfuß rund			
02.3.3	Leitpfosten Flex, orange, 1050/DU 70 mm, mit Standfuß rund.			
	Till staticios toria.			
03	Transportkosten			
04	Leitsysteme in fertiger Arbeit montieren			
05	Verkehrssicherung nach Anforderungen des AG			