

Infobrief 3.22

Mobile Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen!

Überquerungsanlagen, die auch von Radfahrern genutzt werden, sollten eine Breite von mindestens 2,50 m aufweisen, die Breite der Wartefläche sollte größer/gleich 4,00 m sein.

- Auszug RAST 06 -



Im Zuge der Straßensanierung wird mit den Formteilen aus dem Hause Lüft zur Finalisierung der Maßnahme blitzschnell eine Querungshilfe montiert. Dadurch kann die Sperrung aufgehoben und die Straße rechtzeitig wieder für den Verkehr freigegeben werden, wenn auch noch ein paar Restarbeiten zu erledigen sind.

Zum Einsatz kamen die Elemente der [Lüft Flexinsel](#), die mit jeweils zwei Vierteilelementen einen Inselkopf mit einer Breite von 2,50 m bilden. Bei Bedarf kann die Insel mit den passenden Rechteckteilen in 50er Schritten verbreitert wie verlängert werden.

Die Bordsteine sind im Bereich der Querung abgesenkt. Die taktile Markierung wurde über die Absenkung auch im Bereich der Aufstellfläche der Insel aufgebracht.

Als letztes wurden die Lüft Inselelemente, die aus 100% recyceltem Kunststoff bestehen, einfach vorgesetzt, verschraubt und entsprechend beschildert.

Sicheres Queren ist ab sofort garantiert.

LÜFT, weil unsere Sicherheit flexibel ist!